


 Pilot Instrukcja obsługi HSIO17003  Inteligentny pilot zdalnego sterowania za pomocą którego uzbrajamy alarm puszczając pomieszczenie, lub rozbrajamy wchodząc do pomieszczenia Pilot posiada funkcje - alarmu w trybie domowym co oznacza, że nie są uzbrojone czujniki ruchu - pełnego uzbrojenia - wszystkie czujniki uzbrojone - rozbrojenia - wszystkie czujniki rozbrojone - funkcję SOS która umożliwia natychmiastowe wzbudzenie alarmu w przypadku zagrożenia Prosimy szczegółowo zapoznać się z instrukcją zaktualizowane informacje dotyczące instrukcji obsługi znajdują na stronie piriglobal.com	Specyfikacja Inteligentny pilot zdalnego sterowania 1. Zasilanie DC 3V (1 bateria CR2032) 2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 3uA 3. Pobór prądu w czasie alarmu poniżej 30mA 4. Sieć Ziegbee Ad-Hoc 5. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni 6. Zakres temperatury -10 +50 C 7. Waga netto około 955RH 8. Wymiary zewnętrzne 57,5*57,5*13mm	 - otwór sieci - wruchomienie alarmu tylko czujniki drzwi i okien HOME MODE - załączenie alarmu wszystkie czujniki ARM rozbrojenie alarmu DISARM - powiadomienie SOS - dioda led
--	---	---


Krok 1



Szybka instalacja

- Usuń taśmę spod baterii aby załączyć urządzenie

Krok 2



Dodawanie urządzeń

- Naciśnij przycisk  i dodaj wybrane urządzenie
- Centralka mruga co sekundę na niebiesko

Krok 3




Ustawienie urządzenia

- Naciśnij przycisk „odśwież sieć” przez 5 sekund - zielona dioda zaczyna wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
- W telefonie przejdź - gest w lewo - do ustawień lub przycisknij duży nowy przycisk ze symbolami, następnie naciśnij symbol urządzenia

- Przyłóż aby prawidłowo podłączyć baterie

Krok 4



Ustawienie urządzenia

- Naciśnij przycisk „odśwież sieć” przez 5 sekund - zielona dioda zaczyna wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
- W telefonie przejdź - gest w lewo - do ustawień lub przycisknij duży nowy przycisk ze symbolami, następnie naciśnij symbol urządzenia

- Przyłóż aby prawidłowo podłączyć baterie

Krok 5




Ustawienie urządzenia

- Naciśnij przycisk „odśwież sieć” przez 5 sekund - zielona dioda zaczyna wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
- W telefonie przejdź - gest w lewo - do ustawień lub przycisknij duży nowy przycisk ze symbolami, następnie naciśnij symbol urządzenia

- Przyłóż aby prawidłowo podłączyć baterie

Krok 6




Ustawienie urządzenia

- Naciśnij przycisk „odśwież sieć” przez 5 sekund - zielona dioda zaczyna wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
- W telefonie przejdź - gest w lewo - do ustawień lub przycisknij duży nowy przycisk ze symbolami, następnie naciśnij symbol urządzenia

- Przyłóż aby prawidłowo podłączyć baterie

Krok 7



Ustawienie urządzenia

- Naciśnij przycisk „odśwież sieć” przez 5 sekund - zielona dioda zaczyna wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
- W telefonie przejdź - gest w lewo - do ustawień lub przycisknij duży nowy przycisk ze symbolami, następnie naciśnij symbol urządzenia

- Przyłóż aby prawidłowo podłączyć baterie